

SP 2800

Le produit de nettoyage carrosserie.

Description du produit

SP 2800 a été spécialement conçu pour supprimer le film statique sur voitures et camions .
SP 2800 est spécialement conçu pour une utilisation via une pulvérisation, un canon à mousse ou une centrale mousse.
SP 2800 a une très forte rinçabilité.
NE CONTIENT: NI SOUDE, NI POTASSE, NI SOLVANTS.

Avantages du SP 2800

- Efficacité sur toutes peintures.
- Anticalcaire: en effet SP 2800 a été formulé pour les eaux les plus dures, sa fonction séquestrante lui permet d'annuler l'effet négatif des eaux calcaires sur les carrosseries.
- SP 2800 ne précipite pas en cas de gel.
- SP 2800 est biodégradable à plus de 90%.

Mode d'emploi

➤ **Par pulvérisation ou système mousse:**

Doser SP 2800 de 1% à 7%.
Laisser agir 3 minutes.
Rincer à la haute pression eau froide (100 bars minimums).

SP 2800 peut également être employé comme:
Décapolymérisation des voitures neuves: 10 à 20 %.
Nettoyant jantes vernies: de 20 à 50 %
Anti-insectes sur calandres: 5 à 10 %
Dans tous ces cas rincer à la haute pression.

Caractéristiques techniques

Aspect:	Liquide de couleur brun rougeatre
PH à 1%:	11
Densité à 20°C:	1110 gr/L
Point de congélation:	-7°C

Conditionnements

20 Litres / 210 Litres / 600 Litres /1000litres.

Sensibilité du produit / précautions

Merci de consulter la FDS.

